

# Reinigen - Schützen - Pflegen von **Klinker unglasiert** -innen-außen-

Bodenbeläge aus unglasierten Spalt(Klinker-)platten sind nicht nur sehr strapazierfähig, sondern sie erfordern auch wenig Pflegeaufwand. Dennoch reicht Wasser allein auf Dauer nicht aus. Die richtige Behandlung -von Anfang an- sichert Ihnen einen gepflegten Belag mit schönem Aussehen über viele Jahre.

## Die 3 Arbeitsschritte im Überblick detaillierte Angaben siehe Seite 2

### 1

### Erstreinigung neuer Flächen *gebrauchte Flächen siehe Seite 2*

Lithofin KF Zementschleierentferner entfernt Schleier und schafft eine klare, saubere Oberfläche




**Bedarf:**  
1Liter/20m<sup>2</sup>



Produkt mit Wasser 1:5 verdünnen




Mit Schrubber verteilen und nach 5 Min. bürsten



Aufnehmen oder absaugen



Mit frischem Wasser gut abspülen oder nachwaschen



Fläche trocknen lassen

**Hinweis:**  
Neue Fugen einige Tage abbinden lassen und Fläche vorher nass machen, das schont die Fuge.

**Erforderliche Geräte:** Eimer, Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger

### 2a

### Schutzbehandlung gegen Flecken *Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2*


Lithofin FLECKSTOP >W< macht wasser- und ölabweisend ohne Veränderung des Aussehens



**Bedarf:**  
1Liter/15m<sup>2</sup>



Bitte beachten




Produkt in Wanne oder Eimer umfüllen




Mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig flächig auftragen



Innerhalb 15 Min. Überschuss, Streifen, Pfützen verteilen oder vollständig entfernen



Ca. 45 Min. trocknen lassen, nicht begehen



Ca. 24 Stunden vor Feuchtigkeit schützen

### 2b



### Verbesserung des Aussehens -alternativ- nur innen

Lithofin KF Klinkeröl macht farbkräftig ohne Glanz und erleichtert die Pflege

**Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2**  
**Verarbeitung wie unter 2a beschrieben**


**Bedarf:**  
1Liter/15m<sup>2</sup>

**Erforderliche Geräte:** Wanne oder Eimer mit Abstreifschiene, Rolle oder Versiegelungsbürste, breiter Pinsel, Putztücher

### 3

### Regelmäßige Unterhaltspflege


Lithofin KF Wischpflege regelmäßig verwendet- erhält gepflegte Oberflächen.



Dem Wischwasser 1Schuss (ca.20ml) zugeben



Boden nassfeucht wischen. Nicht mit Wasser nachwischen



Trocknen lassen, nicht begehen

**Bedarf:**  
1Liter

**Erforderliche Geräte:** Eimer, Schrubber, evtl. Wischmopp o.ä.

**Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.** *weitere Angaben: siehe Seite 2*

14-D5:10hps

## 1 Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, stark verschmutzter Flächen

- ◆ Die Behandlung eines gebrauchten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Alle Verunreinigungen und Pflegemittel müssen von der Oberfläche, aus den Poren und Fugen entfernt werden.
- ◆ **Innenflächen:** Lithofin FZ Intensivreiniger je nach Verschmutzung bis 1:10 mit Wasser verdünnen, mit Schrubber oder Lappen satt auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Danach gut durchbürsten (Schrubber oder Bürstmaschine) und weitere 5 Minuten warten. Unter Bürsten Wasser zugeben und Flüssigkeit aufnehmen oder absaugen.
- Mit sauberem Wasser min.2mal nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollständig entfernt sind.
- ◆ **Außenflächen:** Bei starken Verschmutzungen und dunklen Ablagerungen Lithofin MN Außenreiniger auftragen, mit Schrubber verteilen und einwirken lassen. Am nächsten Tag mit Wasser gut abwaschen.
- Nach einigen Tagen Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.



## Entfernen spezieller Verunreinigungen

Zementschleier, Bauschmutz, Kalk- und leichte Rostablagerungen	Lithofin KF Zementschleierentferner oder Lithofin KUKÜ
Teer, Wachs, Holzlasuren, Öl, Fettschmutz	Lithofin LÖSEFIX
Tief sitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX
Rutschige Grünbeläge (auch vorbeugend)	Lithofin ALLEX
Pflanzliche Verfärbungen, Verunreinigungen und andere schwarze Ablagerungen, Stockflecken	Lithofin MN Außenreiniger oder Lithofin KF Schimmel-Ex

## 2 Weitere Angaben zur Oberflächenbehandlung

- ◆ Oberflächenbehandlungen können das Aussehen eines Belages den individuellen Vorstellungen anpassen und die Pflege weiter erleichtern.
- ◆ **Unsichtbarer Schutz mit Lithofin FLECKSTOP >W<** . Der optimale Schutz für Küchenböden, Terrassen usw. Die Oberfläche wird Wasser und Öl abweisend - das verhindert weitgehend Flecken und erleichtert die Pflege.  
Produktvorteile: Auf Wasserbasis (geruchsfrei), unsichtbar, kein Glanz, keine Schicht, einfach zu verarbeiten, ideal für neue Flächen, Haltbarkeit bis zu 5 Jahre, für innen und außen. Ergiebigkeit: bis ca. 20 m<sup>2</sup>/Liter.
- ◆ **Farbvertiefende Behandlung mit Lithofin KF Klinkeröl.** Die Farbkräftigung macht Flecken weniger sichtbar.  
Produktvorteile: Kein Glanz, keine Schicht, einfach zu verarbeiten, für neue und gebrauchten Böden, Haltbarkeit: mehrere Jahre (innen), bevorzugt für innen Ergiebigkeit: bis ca. 15m<sup>2</sup> /Liter.
- ◆ **Seidenglänzende Oberfläche mit Lithofin KF Schutzfilm.** Der elegante Glanz frischt auf ohne den Charakter des Belages zu verändern. Produktvorteile: einfach zu verarbeiten, macht pflegeleichter, wirkt vorzeitigem Verschleiß entgegen, nur für innen. Ergiebigkeit: bis ca. 20m<sup>2</sup>/Liter.

### Wichtig:

- ◆ **Vorher Probefläche anlegen.**
- ◆ Alle Produkte nur auf sauberen vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten. (Wartezeit bei Verlegung im Mörtelbett bis zu 3 Monate, im Dünnbett ca. 8 Tage nach der Verfugung)

## 3 Zusätzliche Unterhaltspflege

- ◆ Keramische Beläge werden regelmäßig feucht gewischt. Geben Sie dem warmen Wischwasser Lithofin KF Wischpflege oder Lithofin GLASTILAN zu - so reinigen Sie mühelos und pflegen in einem Arbeitsgang.
- ◆ Stark beanspruchte Beläge brauchen gelegentlich eine Grundreinigung. Dem Wasser Lithofin FZ Intensivreiniger oder Lithofin WEXA (je nach Verschmutzung bis zu 1Liter pro Eimer) zugeben, auftragen, ca. 10-20 Minuten einwirken lassen, zwischendurch bürsten und nicht antrocknen lassen. Danach mit Tuch aufnehmen und mit sauberem Wasser nachwischen.

### Wichtige Hinweise:

△ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.

**TIPP:** Wachshaltige Steinpolituren, Bohnerwachse, Steinsiegel u.ä. sind nicht zu empfehlen. Diese Produkte bilden auf der Oberfläche Schichten die Aussehen und Pflege beeinträchtigen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten.  
Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (D4.10hps).

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das  
**LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20**

Lithofin-Produkte erhalten Sie bei:

## Die professionelle Lösung

**Herstellung und Vertrieb:** LITHOFIN AG · D-73240 Wendlingen · Telefon +49 (0)70 24 94 03-0 · E-Mail: info@lithofin.de · [www.lithofin.com](http://www.lithofin.com)  
**Vertrieb für Österreich:** ARDEX Baustoff GmbH · A-3382 Loosdorf · Telefon 027 54 7021-0 · Fax 027 54 2490 · E-Mail: office@ardex.at  
**Vertrieb für die Schweiz:** LITHOFIN Schweiz AG · CH-5420 Ehrendingen · Telefon 0 56 2 03 18-50 · Telefax 0 56 2 03 18-51