

## Reinigen - Schützen - Pflegen von **Naturstein** -Küchenarbeitsplatten

Anleitung für Hartgestein z.B. Balmoral, Bianco Cristallo, Impala, Juparana, Kashmir, Paradiso, Nero Assoluto u.ä

Natursteine verschiedenster Art eignen sich als Arbeitsplatte in Küchen. Meist wird Hartgestein z.B. Granit, Gneis, Gabbro mit polierter Oberfläche verwendet. Für andere Oberflächen sowie Kalksteine bitte Hinweise auf Seite 2 beachten. Die richtige Behandlung von Anfang an sichert Ihnen für viele Jahre ungetrübte Freude mit Naturstein.

### Die 3 Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

**1**

#### Erstreinigung neuer Flächen *gebrauchte Flächen: siehe Seite 2*

Lithofin MN Grundreiniger -säurefrei- entfernt fettige Allgemeinverschmutzungen u.v.m




**Bedarf:**  
1Liter/10m<sup>2</sup>



Etwas Produkt auf der feuchten Fläche verteilen und wischen



Gut mit Wasser nachwaschen, alle Reinigerreste entfernen



Fläche trocknen lassen und vor Feuchtigkeit schützen

**Erforderliche Geräte:** Schwamm(tuch)

**2**

#### Schutzbehandlung gegen Flecken *Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2*


Lithofin MN Fleckstop -unsichtbar- macht wasser- und ölabweisend und erleichtert die Pflege



**Bedarf:**  
1Liter/12m<sup>2</sup>



Bitte beachten




Produkt in Wanne oder Schale füllen



Mit Pinsel oder Rolle gleichmäßig auftragen



Überschuss, Streifen, Pfützen innerhalb 15min. verteilen oder vollständig entfernen



Ca. 45 Min. trocknen lassen, ca.24 Std vor Feuchtigkeit schützen

Anstelle von Lithofin MN Fleckstop kann man auch den lösemittelfreien Lithofin FLECKSTOP®W verwenden.

**Erforderliche Geräte:** Schale oder Wanne, Rolle, Pinsel, Putztücher

**3**

#### Regelmäßige Unterhaltspflege *Zusatzpflege siehe Seite 2*

Lithofin MN Easy-Clean -regelmäßig verwendet- reinigt und verleiht zusätzlichen Schutz.



**Bedarf:**  
500ml



Aufsprühen und gelösten Schmutz mit feuchtem Schwammtuch abwischen

#### Nachbehandlung

Zur Erhaltung der optimalen Schutzwirkung 1-2x jährlich mit Lithofin FLECKSTOP®W nachbehandeln. Bei geflammten und gebürsteten Oberflächen gelegentlich mit Lithofin MN Grundreiniger reinigen.



Lithofin FLECKSTOP®W dünn auftragen und bis zum Trocknen einreiben



**Erforderliche Geräte:** Schwammtuch, fusselfreies Poliertuch o.ä.

Alle empfohlenen Produkte sind nach dem Trocknen gesundheitlich unbedenklich. Sie wurden von unabhängigen Instituten nach dem Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetz geprüft. Bei sachgemäßer Verarbeitung der Reinigungsprodukte bleiben keine bedenklichen Wirkstoffe auf der Steinoberfläche zurück.

**Bitte beachten Sie die Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.**

*weitere Angaben: siehe Seite 2*

## 1 Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, stark verschmutzter Flächen

Die Schutzbehandlung einer bereits benutzten Arbeitsplatte erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden.

### Verarbeitung:

- Lithofin MN Grundreiniger ist für alle Steinarten geeignet: Je nach Verschmutzung bis 1:3 mit Wasser verdünnen, mit Bürste oder Schwamm satt auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen.
- Danach gut durchbürsten und weitere 5 Minuten warten.
- Unter Bürsten Wasser zugeben, dann Flüssigkeit aufnehmen.
- Mit sauberem Wasser 2mal nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollständig entfernt sind.
- Nach 12-24 Stunden Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.

### Wichtige Hinweise:

- ◆ Marmor wird, wie jeder Kalkstein, von säurehaltigen Substanzen wie Essig, Zitronensaft, Ketchup, Wein, Sekt, säurehaltigen Reinigern etc. angegriffen. Kontakt dieser Stoffe mit poliertem Marmor unbedingt vermeiden.
- ◆ Nicht saugfähige Hartgesteine sind meist säurebeständig. Einige Varietäten reagieren jedoch mit Verfärbung oder Mattierung. Die Verwendung von säurehaltigen Produkten deshalb immer durch einen Vorversuch absichern.

## Entfernen spezieller Verunreinigungen

Öl, Fett, u.ä Rückstände	Lithofin MN Grundreiniger oder Lithofin WEXA
Wachs, Holzlasuren, Versiegelungen	Lithofin LÖSEFIX
tief sitzende Ölflecken	Lithofin OIL-EX
Kalkablagerungen	Lithofin KF Sanitärreiniger (nur bei säurefestem Stein) sonst mechanisch mit Schaber oder Rasierklinge

## 2 Wichtige Angaben zur Schutzbehandlung gegen Flecken

Eine Imprägnierung Mit Lithofin MN Fleckstop rüstet Naturstein wasser- und ölabweisend aus. Dadurch entstehen weniger Flecken bzw. sind Flecken und andere Verunreinigungen leichter entfernbar. Der Natursteinbelag wird deutlich pflege-leichter und sein schönes Aussehen bleibt über viele Jahre erhalten. Imprägnieren mit Lithofin MN Fleckstop (mit Lösemittel) oder Lithofin FLECKSTOP >W< (ohne Lösemittel) ergibt die bestmögliche Wirkung ohne die Oberfläche zu verändern.

### Verarbeitung:

- **Vor der Anwendung immer eine Probefläche anlegen.**
- Produktüberschuss von der Oberfläche sorgfältig und restlos abwischen, da dies nach dem Austrocknen nicht mehr möglich ist. Bei schon beginnender Trocknung Tuch evtl. mit Produkt anfeuchten.

### Wichtige Hinweise:

- ◆ Manche Steinarten können dunkler werden. Imprägnieren schützt nicht vor Säureeinwirkung.
- ◆ Wir empfehlen eine Nachbehandlung mit Lithofin FLECKSTOP >W< 1-2 mal jährlich zur Erhaltung des optimalen Schutzes.

## TIPP: Zusätzliche Pflege für Küchenrückwände aus Glas

Neben der regelmäßigen Reinigung von Natursteinarbeitsflächen, eignet sich der Lithofin MN Easy Clean zudem auch hervorragend für alle Glasoberflächen, insbesondere für Küchenrückwände.



### Verarbeitung:

- Lithofin MN Easy Clean auf beanspruchte Glasoberfläche satt einsprühen und einwirken lassen.
- Nach kurzer Einwirkungszeit mit feuchtem Putztuch nachwischen.
- Mit einem trockenen Tuch mehrmals gründlich nachwischen.

Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten.  
Die Verwendung eines Produkts ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Die Eignung des Produkts ist an einer Probefläche zu ermitteln (53-D8.14cd).

LITHOFIN-Produkte erhalten Sie bei:

Bei Unklarheiten und Fragen hilft Ihnen das  
**LITHOFIN-Service-Telefon: 07024 9403-20**

■ Die professionelle Lösung